

METEHE

Metallic Fortitude.

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-OT-004-0517

Lukkosaumakatteet

TUOTETYYPPI

Metehé Rivikatto S 25 / W 25

Metehé Rivikatto S 38 / W 38

Metehé Rivikatto SRT 25 / WRT 25

Metehé Rivikatto SRT 38 / WRT 38

Metehé Rivikatto SRT 35 / WRT 35

TUOTETYYPIN TUNNISTE

ZN, PE, SDP, PUR, PUR Matta, PVDF, PVDF+, HC25, HC50

KÄYTTÖTARKOITUS

Itsekantava metallinen ohutlevytuote

Katteet

VALMISTAJA

Metehé Oy
Voimakaari 17
54100 Joutseno
www.metehe.fi

Metehé Oy
Terästie 8
54100 Joutseno
www.metehe.fi

SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄT

Palokäyttäytyminen: AVCP 3

Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan: AVCP 4

Vaarallisten aineiden vapautuminen: AVCP 4

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) (NB 0679), Exova Warringtonfire (NB 0833), VTT Expert Services Oy (NB 0809) tai Efectis Nederland BV (NB 1234) suoritti alkutestauksen järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testiraportit.

SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Pistevoimien kestävyys	NPD	SFS-EN 14782: 2006
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimukset	
Mittojen muutokset	NPD	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	$B_{ROOF(t1)}$, $B_{ROOF(t2)}$, $B_{ROOF(t3)}$	
Palokäyttäytyminen ZN, SDP, PUR, PUR Matta, PVDF, PVDF+, HC50	A1	
Palokäyttäytyminen PE, HC25	A1 (CWFT)	
Säilyvyys	NPD	

Edellä mainitun tuoteryhmän mukaisten tuotteiden suoritustasot ovat yllä olevan taulukon mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu Metehe Oy:n yksinomaisella vastuulla.

Lappeenrannassa 1.5.2017



Seppo Jääskeläinen
Toimitusjohtaja
Metehe Oy